

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: **Armor All Podium Series™ RedBull Padangų blizgiklis su keramikine apsauga 500ml**
Prekės kodas: **A22296**

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1 Nustatyti aktualūs naudojimo būdai

Nustatyti aktualūs naudojimo būdai: Padangų danga

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas Lietuvoje: Getz Lithuania UAB

Buveinės adresas: H. Ir O. Minkovskių g.98, LT-46248, Kaunas

Tel. +370 37 320373, faks. +370 37 490010

El. paštas: getz@getz.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą: Tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Aquatic Chronic 3 H412

2.2. Ženklavimo elementai

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojaus piktogramos -

Signalinis žodis: -

Pavojingumo frazės: H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P501 Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Biocidų ženklinimas: Sudėtyje yra konservantų (IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, DMDM HYDANTOIN), apsaugančių nuo mikrobinio gedimo. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3. Kiti pavojai

Ši medžiaga neklasifikuojama kaip PBT arba vPvB pagal dabartinius ES kriterijus.

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Netaikoma.

3.2. Mišiniai

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

Komponentas	Medžiagos identifikatorius	Koncentracija, %	Klasifikacija
Oktametilciklotetrasiloksa nas	(CAS-Nr.) 556-67-2	0.025 - <0.1	Aquatic Chronic 1 (H410)
	(EK-Nr.) 209-136-7		Flam. Liq. 3 (H226) Repr. 2 (H361f) M faktorius 1 M faktorius (ilgalaikis) 1 Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311)
Metanolis	(CAS-Nr.) 67-56-1	<0.025%	Acute Tox. 3 (H331)
	(EB-Nr.) 200-659-6		STOT SE 1 (H370)
			STOT SE 1 :: C>=10% STOT SE 2 :: 3%<=C<10%

visas H frazių tekstas pateikiamas: žiūrėti 16 skirsnį.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrieji patarimai:	Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą.
Įkvėpus:	šnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis:	Gerai nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu atsiranda ir nepraeina dirginimas, kreipkitės į gydytoją
Patekus ant odos:	Nuplauti odą muilu ir vandeniu. Jeigu atsiranda ir nepraeina dirginimas, kreipkitės į gydytoją.
Prarijus:	Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Neskaitinkite vėmimo, nepasitarę su medikais. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ilgalaikis sąlytis gali sukelti paraudimą ir dirginimą. Vartojant dideliais kiekiais gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydykite simptomaiškai.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

Tinkamos gesinimo priemonės:	Sausa cheminė medžiaga, CO ₂ , alkoholiams atsparios putos arba purškiamas vanduo.
Netinkamos gesinimo Priemonės:	Naudokite vietos aplinkybėms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones
Netinkamos gesinimo priemonės:	DĖMESIO: Purkšti vandenį gesinant gaisrą gali būti neveiksminga.
Netinkamos gesinimo priemonės:	Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai:	Nežinoma.
Pavojingi degimo produktai:	Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos ir atsargumo priemonės gaisrininkams:	Gaisrininkai turi nešioti autonominių kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones.
---	--

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės :	Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Pagalbos teikėjams	Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymo būdai:	Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti.
Valymo būdai:	Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Nelieskite ar nevaikščiokite per išsiliejusią medžiagą. Skysčio išsiliejimo vietą apdenkite smėliu, žeme ar kita nedegia, skystį sugeriančia medžiaga. Surinkite ir perkeltkite į tinkamai paženklintas talpyklas.
Antrinių pavojų prevencija:	Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Dėl asmens apsaugos priemonių, žiūrėti 8 skirsnį. Dėl atliekų tvarkymo, žiūrėti 13 skirsnį.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos:	Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje.
Bendros higienos priemonės:	Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Gerai nuplaukite po naudojimo.

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: varkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Gerai nuplaukite po naudojimo.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA**8.1. Kontrolės parametrai**

Cheminis pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Metanolis 67-56-1	TWA: 200 ppm TWA: 266 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 333 mg/m ³ Sk*

Biologinio profesinio poveikio ribinės vertės

Šiame gaminyje, kaip jis tiekiamas, nėra jokių pavojingų medžiagų, kurių biologines ribas nustato konkretaus regiono reguliavimo institucijos.

Išvestinis neveikimo lygis (DNEL) - Darbuotojai

Cheminis pavadinimas	Žodžiu	Derminis	Įkvėpus
Oktametilciklotetrasiloksanas 556-67-2			73 mg/m ³ [4] [6] 73 mg/m ³ [5] [6]

Cheminis pavadinimas	Žodžiu	Derminis	Įkvėpus
Metanolis 67-56-1		20 mg/kg kūno svorio per parą [4] [6] 20 mg/kg kūno svorio per parą [4] [7]	130 mg/m ³ [4] [6] 130 mg/m ³ [4] [7] 130 mg/m ³ [5] [6] 130 mg/m ³ [5] [7]

[4] Sisteminis poveikis sveikatai.

[5] Vietinis poveikis sveikatai.

[6] .

[7] .

Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis (DNEL) - Plačioji visuomenė

Cheminis pavadinimas	Žodžiu	Derminis	Įkvėpus
Oktametilciklotetrasiloksanas 556-67-2	3,7 mg/kg kūno svorio per parą [4] [6]		13 mg/m ³ [4] [6] 13 mg/m ³ [5] [6]
Metanolis 67-56-1	4 mg/kg kūno svorio per parą [4] [6] 4 mg/kg kūno svorio per parą [4] [7]	4 mg/kg kūno svorio per parą [4] [6] 4 mg/kg kūno svorio per parą [4] [7]	26 mg/m ³ [4] [6] 26 mg/m ³ [4] [7] 26 mg/m ³ [5] [6] 26 mg/m ³ [5] [7]

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

- [4] Sisteminis poveikis sveikatai.
[5] Vietinis poveikis sveikatai.
[6] .
[7] .

Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC)

Cheminis pavadinimas	Gėlių vanduo	Gėlo vandens (su pertraukomis)	Jūros vanduo	Jūros vanduo (su pertrūkiais)	Oro
Oktametilciklotetrasiloksa ne 556-67-2	1,5 µg/l		0,15 µg/l		
Metanolis 67-56-1	20,8 mg/l	1540 mg/l	2,08 mg/l		

Cheminis pavadinimas	Gėlavandens nuosėdos	Jūros nuosėdos	Nuotekų valymas	Dirvožemis	Maisto grandinė
Oktametilciklotetrasiloksa ne 556-67-2	3 mg/kg nuosėdų dw	0,3 mg/kg nuosėdų dw	10 mg/l	0,54 mg/kg dirvožemio dw	41 mg/kg maisto
Metanolis 67-56-1	77 mg/kg nuosėdų dw	7,7 mg/kg dugno nuosėdų	100 mg/l	100 mg/kg dirvožemio dw	

Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis (DNEL) - Plačioji visuomenė

Cheminis pavadinimas	Žodžiu	Derminis	Ikvėpus
propan-2- olis 67-63-0	26 mg/kg kūno svorio per parą [4] [6]		89 mg/m ³ [4] [6]
Metanolis 67-56-1	4 mg/kg kūno svorio per parą [4] [6] 4 mg/kg kūno svorio per parą [4] [7]	4 mg/kg kūno svorio per parą [4] [6] 4 mg/kg kūno svorio per parą [4] [7]	26 mg/m ³ [4] [6] 26 mg/m ³ [4] [7] 26 mg/m ³ [5] [6] 26 mg/m ³ [5] [7]

- [4] Sisteminis poveikis sveikatai.
[5] Vietinis poveikis sveikatai.
[6] .
[7] .

Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC)

Cheminis pavadinimas	Gėlių vanduo	Gėlo vandens (su pertraukomis)	Jūros vanduo	Jūros vanduo (su pertrūkiais)	Oro
propan-2- olis 67- 63-0	140,9 mg/l	140,9 mg/l	140,9 mg/l		
Metanolis 67-56-1	20,8 mg/l	1540 mg/l	2,08 mg/l		

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

Cheminis pavadinimas	Gėlavandenės nuosėdos	Jūros nuosėdos	Nuotekų valymas	Dirvožemis	Maisto grandinė
propan-2-olis 67-63-0	552 mg/kg nuosėdų dw	552 mg/kg nuosėdų dw	2251 mg/l	28 mg/kg dirvožemio dw	160 mg/kg maisto
Metanolis 67-56-1	77 mg/kg nuosėdų dw	7,7 mg/kg dugno nuosėdų	100 mg/l	100 mg/kg dirvožemio dw	

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Techninės priemonės:	Akių pavilgų vietos. Dušai. Vėdinimo sistemos. Taikyti apsaugos priemonės, kad būtų neviršytos leistinos poveikio ribos
Kontrolės procedūros:	Apsaugos lygis ir būtinų kontrolės priemonių tipai skirsis priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų. Kontrolės priemonės, į kurias reikia atkreipti dėmesį: Įprastomis naudojimo sąlygomis ir tinkamai vėdinant nekeliami jokie specialūs reikalavimai.
Kvėpavimo takų apsauga:	Įprastomis naudojimo sąlygomis jokios apsauginės įrangos nereikia. Jeigu poveikio ribos viršijamos ar jaučiamas dirginimas, gali reikėti vėdinimo ir evakuacijos.
Akių/veido apsauga:	Vengti dulkių patekimo į akis. Prireikus naudoti apsauginius priglundančius akinius (LST EN 166)
Rankų apsauga:	Prireikus –apsauginės pirštinės (LST EN 374). Tinkamiausios apsauginės pirštinės parenkamos pagal kokybę, patvarumą, naudojimo trukmę.
Bendros higienos priemonė:	Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Gerai nuplaukite po naudojimo.
Poveikio aplinkai kontrolė:	Normaliai naudojant produktas nekelia pavojaus.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Išvaizda:	Skystis
Spalva	Balta
Kvapų	Savybė. Šviežias.
Kvapo atsiradimo slenkstis:	Netaikomas
pH:	8.1. – 8.3.
Lydimosi/užšalimo temperatūra:	Netaikomas
Pradinė virimo temperatūra:	Netaikomas
Pliūpsnio temperatūra:	56.7 °C
degumas (kietų medžiagų, dujų):	Netaikomas
garavimo greitis:	Netaikomas

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

Žemutinė sproguomo riba:	Netaikomas
Viršutinė sproguomo riba:	
Garų slėgis	Netaikomas
Garų tankis:	Netaikomas
Santykinis tankis:	0.992 g/cm ³
Tirpumas:	tirpsta vandenyje
pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	Netaikomas
Savaiminio užsidegimo	
Temperatūra:	Netaikomas
Dinaminė klampa:	6000 cP
kinematinis klampumas:	Netaikomas
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga.
Oksidacinės savybės:	Netaikomas

9.2. Kita informacija

Netaikomas.

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1 Reaktyvumas

Nėra susijusių su šiuo produktu žinomų reaktingumo pavojų.

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus esant normaliai aplinkos temperatūrai ir kai naudojamas pagal rekomendacijas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra esant normaliam apdorojimui.

10.4 Vengtinios sąlygos

Šiluma, liepsnos ir kibirkštys

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Nežinoma

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Anglies oksidai. Azoto oksidai.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

Informacija apie tikėtinus kelius

Informacija apie produktą

Įkvėpus	Konkrečių medžiagos ar mišinio bandymų duomenų nėra.
Akių kontaktas	Konkrečių medžiagos ar mišinio bandymų duomenų nėra.
Sąlytis su oda	Konkrečių medžiagos ar mišinio bandymų duomenų nėra.
Prarijus	Konkrečių medžiagos ar mišinio bandymų duomenų nėra.

Su fizikinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis susiję simptomai

Simptomai	Ilgalaikis kontaktas gali sukelti paraudimą ir sudirginimą. Pavartojus didelį kiekį gali sukelti virškinimo trakto diskomfortą.
------------------	---

Ūmus

Skaitiniai toksiškumo rodikliai

Šios vertės apskaičiuotos remiantis GHS dokumento ATEmix (oralinis)

3.1 skyriumi	107 130,40 mg/kg
ATEmix (per odą)	335 873,80 mg/kg

Informacija apie komponentą

Cheminis pavadinimas	Per burną LD50	Per odą LD50	Įkvėpus LC50
Oktametilciklotetrasiloksanas	= 1540 mg/kg (žiurkė)	> 2375 mg/kg (žiurkė)	= 36 mg/l (žiurkė) 4 val.
Metanolis	= 6200 mg/kg (žiurkė)	= 15840 mg/kg (triušis)	= 22500 ppm (žiurkė) 8 val.

odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
kancerogeniškumas:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.

toksiškumas reprodukcijai:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
-----------------------------------	---

Cheminis pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Oktametilciklotetrasiloksanas	Rep. 2

STOT (vienkartinis poveikis):	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
STOT (kartotinis poveikis):	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
aspiracijos pavojus	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
Kitas neigiamas poveikis:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

 Endokrininę sistemą ardančios savybės:
Nėra informacijos.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Cheminis pavadinimas	Dumbliai / vandens augalai	Žuvis	Toksiškumas mikroorganizmams	Vėžiagyviai
propan-2-olis	EC50: >1000mg/l (96 val, Desmodesmus subspicatus) EC50: >1000mg/l (72 val, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =9640 mg/l (96 val, Pimephales promelas) LC50: =11130mg/l (96 val, Pimephales promelas) LC50: >1400000 µg/l (96 val., Lepomis macrochirus)	-	EC50: =13299mg/l (48 val, Daphnia magna)
Metanolis	-	LC50: =28200mg/l (96 val, Pimephales promelas) LC50: >100mg/l (96 val, Pimephales promelas) LC50: 19500 - 20700mg/L (96 val., Oncorhynchus mykiss) LC50: 18-20 ml/l (96 val, Oncorhynchus mykiss) LC50: 13500 - 17600mg/l (96 val., Lepomis macrochirus)	-	-

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Šiame produkte esanti (-ios) paviršiaus aktyvioji (-iosios) medžiaga (-os) atitinka biologinio skaidumo kriterijai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Cheminis pavadinimas	Pasiskirstymo koeficientas
Oktametilciklotetrasiloksanas	6.488
Metanolis	-0.77

12.4. Judumas dirvožemyje

Informacijos nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Ši medžiaga neklasifikuojama kaip PBT ar vPvB pagal dabartinius ES kriterijus.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

-

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

13.1. Atliekų apdorojimo metodaiAtliekos iš likučių /
nepanaudotųŠalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal
aplinkos saugos teisės aktus.

Produktų:

Užteršta pakuotė:

Pakartotinai nenaudokite tuščių talpyklų.

14. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ**14.1. JT numeris ar ID numeris**ADR -
IMDG -
IATA -
ADN -
RID -**14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas**ADR -
IMDG -
IATA -
ADN -
RID -**14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)**ADR -
IMDG -
IATA -
ADN -
RID -**14.4. Pakuotės grupė**ADR -
IMDG -
IATA -
ADN -
RID -**14.5. Pavojus aplinkai**pavojingas aplinkai -
jūrų teršalas -
kita informacija: -**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**Specialios transporto
priemonės: -**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones
nenurodyta**

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****15.1.1 ES teisės aktai:**

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) su keitiniais;
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas) su keitiniais;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2020/878, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Lietuvos higienos norma HN 23-2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;
- LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (suvestinė redakcija nuo 2018-12-06);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), 2015 m. redakcija;

Leidimai ir (arba) naudojimo apribojimai:

Šiame produkte yra viena ar daugiau medžiagų, kurioms taikomi apribojimai (Jungtinės Karalystės REACH reglamento XVII priedas).

Cheminis pavadinimas	Apribota medžiaga pagal REACH XVII priedą	Cheminė medžiaga, kuriai taikoma autorizacija pagal REACH XIV priedą
Oktametilciklotetrasiloksanas - 556-67-2	Naudojimas ribotas. Žr. 70 punktą.	-
Metanolis - 67-56-1	Naudojimas ribotas. Žr. 69 punktą.	-

Patvarieji organiniai teršalai

Netaikoma

Pranešimo apie eksportą reikalavimai

Netaikoma

Įvardytos pavojingos medžiagos pagal 2015 m. COMAH taisykles (su pakeitimais)

Cheminis pavadinimas	Žemesnės pakopos reikalavimai (tonomis)	Aukštesniojo lygio reikalavimai (tonomis)
Metanolis - 67-56-1	500	5000

2015 m. ozono sluoksnį ardančių medžiagų taisyklės

Netaikoma

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

2001 m. Biocidinių produktų taisyklės su pakeitimais)

2017 m. Vandens aplinkos (Vandens pagrindų direktyva) (Anglija ir Velsas) taisyklės su pakeitimais)

Netaikoma

1972 m. Nuodų įstatymo (sprogiųjų prekursorių) taisyklės su pakeitimais)

Tarptautinės

Susisieki su tiekėju dėl atsargų atitikties statuso

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16. KITA INFORMACIJA

ADR = – Europinis tarptautinis automobilių keliais sunkvežimiais gabenamų krovinių klasifikatorius;

CLP = Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamentas [Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008]

IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija;

IMDG = Tarptautiniai jūrai pavojingi kroviniai

REACH = dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų

(REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų)

DMEL = Išvestinis mažiausio poveikio lygis

DNEL = Išvestinis mažiausio poveikio lygis

EWC = Išvestinis mažiausio poveikio lygis

LC50 = 50 % letališkumo koncentracija

LD50 = 50% mirtina dozė

LL50 = vidutinis mirtinasis lygis

NA = netaikoma

NOEC = nepastebėta poveikio koncentracija

NOAEC = Nestebimo neigiamo efekto koncentracija

NOAEL = Nestebimo neigiamo efekto lygis N.O.S. = Kitaip nenurodyta

OEL = profesinio poveikio ribos - trumpalaikio poveikio ribos (STEL)

PNEC = numatoma jokio poveikio neturinti koncentracija

Kiekybinis struktūros ir aktyvumo santykis (QSAR)

STOT = toksiškumas konkrečiam organui

TWA = laiko svertinis vidurkis

LOJ = lakieji organiniai junginiai

WGK = vandens pavojaus klasė (vandens pavojaus klasė pagal Vokietijos federalinę vandentvarkos įstatymą)

Klasifikacija: skaičiavimo metodas

Pavojingumo frazių pilnas H225 Labai degūs skystis ir garai.

Tekstas:

H301 Toksiška prarijus.

H311 Toksiška susilietus su oda.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H331 Toksiška įkvėpus

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nusta tyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

Armor All Podium Series™ Hybrid
Ceramic High Gloss Tire Shine

Peržiūros data: 25/04/2024

Versija: 1

H350	Gali sukelti vėžį <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>
H361f	Įtariama, kad kenkia vaisingumui.
H370	Kenkia organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Peržiūros data 25/04/2024

Pataisos numeris 1

Atsakomybės atsisakymas Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste