

Techninių duomenų lapas

Spectral EXTRA 785


Universalus valiklis

Spectral EXTRA 785

SUSIJĘ PRODUKTAI
Universalus valiklis

SAVYBĖS

- Universalus valiklis
- Efektyviai pašalina riebalus ir silikoną
 - Tolygus veikimas
 - Ne dirginantis kvapas
- Profesionaliam naudojimui

NAUDOJIMAS	
<ul style="list-style-type: none">• Plienas• Aliuminis• Cinkuotas plienas• Nerūdijantis plienas• Senų dažų dangos• Akriliniai gruntai• Poliesteriniai glaistai	
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI	
LOJ II/B/a riba	850 gr/l
LOJ realiai	780 gr/l
NAUDOJIMO BŪDAS	
	Paviršius valomas 2-3 kartus (naudojant purkštuvą - iki 2 kartų). Po kiekvieno valymo nusauskite švari, drėgmę sugeriančiu audiniu. Prieš užpurškiant dangą, palaukite, kol valiklis visiškai išgaruos.
SAUGOJIMAS	
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių. Venkite saulės spindulių poveikio.	
TINKAMUMO TERMINAI	
Spectra EXTRA 785	24 mėnesiai/20°C
SAUGUMAS	
Žiūrėti saugos duomenų lapą.	
KITA INFORMACIJA	
Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonių, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.	