

## Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

### 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

- **1.1 Produkta identifikators**
- **Produkta nosaukums tirgū:** CHAMÄLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML
- **Artikula numurs:** M26809
- **1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi**  
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **Lietošanas nozare**  
SU21 Patēriņa lietojumi. Privātas mājsaimniecības / sabiedrība / patērētāji  
SU22 Profesionālie lietojumi. Visi sabiedrībai pieejamie pakalpojumi (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieku darbs)
- **Produkta kategorija** PC9a Pārklājumi un krāsas, atšķaidītāji, laku un krāsu noņemšanas sastāvi
- **Procesa kategorija**  
PROC7 Izsmidzināšana rūpnieciskām vajadzībām  
PROC11 Smidzināšana nerūpnieciskām vajadzībām
- **Vielas/ preparāta pielietojums** Gludas ādas krāsu aerosols
- **1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**
- **Ražotājs/ piegādātājs:**  
Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 8a  
69155 Heidelberg  
Germany  
  
Phone: 0049-(0)-6221-520 440  
Fax: 0049-(0)-6221-520 449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http: //www.chamaeleon-produktion.de
- **Informācijas sniedzējs:** Laboratory
- **1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:**  
+ 49 70024112112 (CH)

Neatdēliotina informācija apsūduojus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 (24 h/d, 7 d/wk)

### 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

- **2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija**
- **Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**



GHS02 liesmas

Aerosol 1 H222-H229 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

STOT SE 3 H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.

- **2.2 Marķējuma elementi**
- **Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**  
Produkta klasifikācija un marķēšana veikta atbilstoši CLP regulas prasībām.

(Turpinājums 2.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 1.lpp.)

· **Bīstamības pictogrammas**

GHS02 GHS07

· **Signālvārds** Draudi· **Riska faktorus noteicošie komponenti uz etiķetes:**

acetons

2-metoksi-1-metiletilacetāts

Etilacetāts

n-butilacetāts

· **Bīstamības apzīmējumi**

H222-H229 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

· **Drošības prasību apzīmējums**

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P260 Neieelpot smidzinājumu.

P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C.

P501 Izvest saturu / iepakojumu saskaņā ar eģionālajiem noteikumiem.

· **Papildu dati:**

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Bez pietiekamas vēdināšanas var veidoties eksplozīvi maisījumi.

EUH211 Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

· **2.3 Citi apdraudējumi**· **PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**· **PBT:** Nav pielietojams.· **vPvB:** Nav pielietojams.· **Nosakot endokrīni disrupcijas īpašības**

78-93-3 butanons

Saraksts II

**3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**· **3.2 Maisījumi**· **Apraksts:** Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.· **Bīstamie komponenti:**

CAS: 67-64-1

EINECS: 200-662-2

Indeksa numurs: 606-001-00-8

Reg.nr.: 01-2119471330-49

acetons

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

EUH066

25-&lt;50%

(Turpinājums 3.lpp.)

# Drošības datu lapā

## atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

### Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML

(Turpinājums 2.lpp.)

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Indeksa numurs: 603-019-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37   | Dimetilēteris<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                             | 20-<25%  |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indeksa numurs: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21    | Propāns<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                   | 5-<10%   |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Indeksa numurs: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29   | 2-metoksi-1-metiletilacetāts<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336                                                                                                     | 5-<10%   |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Indeksa numurs: 607-022-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46   | Etilacetāts<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                        | 5-<10%   |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indeksa numurs: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32   | butāns<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                    | 5-<10%   |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indeksa numurs: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27    | izobutāns<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                 | 5-<10%   |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Indeksa numurs: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29   | n-butilacetāts<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                         | 2,5-<5%  |
| CAS: 9004-70-0                                                                                    | Nitroceluloze<br>⚠ Expl. 1.1, H201                                                                                                                                            | 2,5-<5%  |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Indeksa numurs: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43    | butanons<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                           | <2,5%    |
| EK numurs: 905-588-0<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx                                            | Ksilols<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | <2,5%    |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Indeksa numurs: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17 | titāna dioksīds<br>⚠ Carc. 2, H351                                                                                                                                            | ≥1-<2,5% |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Indeksa numurs: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38    | n-butanols<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Eye Dam. 1, H318<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336                                                   | ≥1-<2,5% |

#### · Papildu informācija:

CAS 9004-70-0: CLP Note T

Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.

LV

(Turpinājums 4.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 3.lpp.)

\*

**4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi**

- **4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**
- **Pēc ieelpošanas:** Svaiga gaisa padeve, sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
- **Pēc saskares ar ādu:** Parasti produkts nekairina ādu.
- **Pēc nokļūšanas acīs:**  
Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Ja saglabājas sūdzības, konsultēties ar ārstu.
- **Pēc norīšanas:** Daudz dzert ūdeni un pievadīt svaigu gaisu. Nekavējoties apmeklēt ārstu.
- **4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**  
Nav pieejama cita būtiska informācija.

\*

**5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi**

- **5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**
- **Piemērotie dzēšanas līdzekļi:** Ugunsdzēsības pasākumus piemērot apkārtējai videi.
- **5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**  
Sakaršanas vai degšanas gadījumā veidojas indīgas gāzes.
- **5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem -**
- **Īpašais aizsargaprīkojums:** Uzlikt gāzmasku.

\*

**6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**

- **6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**  
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.  
Uzlikt gāzmasku.  
Valkāt aizsargājošo aprīkojumu. Neaizsargātās personas turēt attālumā.  
Turēt tālu no uguns izcelšanās avotiem.
- **6.2 Vides drošības pasākumi:** Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos.
- **6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli**  
Piesārņoto materiālu aiztransportēt kā atkritumus pēc 13.punkta nosacījumiem.  
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
- **6.4 Atsauce uz citām iedaļām**  
Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā.  
Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā.  
Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

\*

**7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana**

- **7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi**  
Darba vietā rūpēties par labu ventilāciju/ nosūkšanu.
- **Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju:**  
Nesmidzināt uz liesmu vai kvēlojošu priekšmetu.  
Aizdegšanās avotus turēt attālumā – nesmēķēt.  
Turēt gatavībā gāzmaskas/ respiratorus.
- **7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**
- **Uzglabāšana:**
- **Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm:**  
Ir jāievēro noteikumi par saspīstās gāzes uzglabāšanu .
- **Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu:** Nav nepieciešams.
- **Citi uzglabāšanas nosacījumi:** Tvertni turēt blīvi noslēgtu.
- **Uzglabāšanas klase:** 2 B

(Turpinājums 5.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 4.lpp.)

· 7.3 Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija.

\*

**8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība**

## · 8.1 Kontroles parametri

· Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā:

**67-64-1 acetons**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| AER (LV)   | Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm                 |
| IOELV (EU) | Ilgstoša vērtība: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm                 |
| PEL (US)   | Ilgstoša vērtība: 2400 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm                |
| REL (US)   | Ilgstoša vērtība: 590 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm                  |
| TLV (US)   | Īslaicīga vērtība: 500 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 250 ppm<br>A4, BEI |

**115-10-6 Dimetilēteris**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| AER (LV)   | Ilgstoša vērtība: 1920 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
| IOELV (EU) | Ilgstoša vērtība: 1920 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
| WEEL (US)  | Ilgstoša vērtība: 1000 ppm                          |

**74-98-6 Propāns**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| AER (LV) | Ilgstoša vērtība: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
| PEL (US) | Ilgstoša vērtība: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
| REL (US) | Ilgstoša vērtība: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
| TLV (US) | see Appendix F Minimal oxygen content ( D, EX)      |

**108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetāts**

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AER (LV)   | Īslaicīga vērtība: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Ada |
| IOELV (EU) | Īslaicīga vērtība: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>āda |
| WEEL (US)  | Ilgstoša vērtība: 50 ppm                                                                                      |

**141-78-6 Etilacetāts**

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AER (LV)   | Īslaicīga vērtība: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 200 mg/m <sup>3</sup> , 54 ppm  |
| IOELV (EU) | Īslaicīga vērtība: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| PEL (US)   | Ilgstoša vērtība: 1400 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm                                                       |
| REL (US)   | Ilgstoša vērtība: 1400 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm                                                       |
| TLV (US)   | Ilgstoša vērtība: 400 ppm                                                                                |

**106-97-8 butāns**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| AER (LV) | Ilgstoša vērtība: 300 mg/m <sup>3</sup>            |
| REL (US) | Ilgstoša vērtība: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 800 ppm |
| TLV (US) | Īslaicīga vērtība: 1000 ppm<br>(EX)                |

**75-28-5 izobutāns**

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| TLV (US) | Īslaicīga vērtība: 1000 ppm<br>(EX) |
|----------|-------------------------------------|

(Turpinājums 6.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 5.lpp.)

**123-86-4 n-butilacetāts**

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AER (LV)   | Īslaicīga vērtība: 150 mg/m <sup>3</sup> , 723 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 50 mg/m <sup>3</sup> , 241 ppm  |
| IOELV (EU) | Īslaicīga vērtība: 723 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 241 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm  |
| PEL (US)   | Ilgstoša vērtība: 710 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm                                                       |
| REL (US)   | Īslaicīga vērtība: 950 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 710 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |
| TLV (US)   | Īslaicīga vērtība: 150 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 50 ppm                                                  |

**78-93-3 butanons**

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AER (LV)   | Īslaicīga vērtība: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 200 mg/m <sup>3</sup> , 67 ppm  |
| IOELV (EU) | Īslaicīga vērtība: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| PEL (US)   | Ilgstoša vērtība: 590 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm                                                       |
| REL (US)   | Īslaicīga vērtība: 885 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 590 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| TLV (US)   | Īslaicīga vērtība: NIC-150 (300) ppm<br>Ilgstoša vērtība: NIC-75 (200) ppm<br>BEI, NIC-Skin             |

**Ksilols**

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AER (LV)   | Īslaicīga vērtība: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Ada |
| IOELV (EU) | Īslaicīga vērtība: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>āda |
| PEL (US)   | Ilgstoša vērtība: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm                                                             |
| REL (US)   | Īslaicīga vērtība: 655 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm       |
| TLV (US)   | Ilgstoša vērtība: 20 ppm<br>BEI, A4                                                                           |

**13463-67-7 titāna dioksīds**

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AER (LV) | Ilgstoša vērtība: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| PEL (US) | Ilgstoša vērtība: 15* mg/m <sup>3</sup><br>*total dust                                        |
| REL (US) | See Pocket Guide App. A                                                                       |
| TLV (US) | Ilgstoša vērtība: 0,2* 2,5** mg/m <sup>3</sup><br>resp. fraction, *nanoscale, **finescale, A3 |

**71-36-3 n-butanols**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| AER (LV) | Ilgstoša vērtība: 10 mg/m <sup>3</sup>                      |
| PEL (US) | Ilgstoša vērtība: 300 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm           |
| REL (US) | Ceiling limit value: 150 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin |
| TLV (US) | Ilgstoša vērtība: 20 ppm                                    |

**· DNEL**

**67-64-1 acetons**

|       |      |                                                 |
|-------|------|-------------------------------------------------|
| orāli | DNEL | 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
|-------|------|-------------------------------------------------|

(Turpinājums 7.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespēšanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 6.lpp.)

|                                       |                                       |                                                  |                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| dermāli                               | DNEL                                  | 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)  |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 186 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)   |                                         |
|                                       | inhalatīvi                            | DNEL                                             | 2420 mg/m3 (Worker, acute local)        |
|                                       |                                       | DNEL                                             | 1210 mg/m3 (Worker, longterm systemic)  |
|                                       |                                       | DNEL                                             | 200 mg/m3 (Consumer, longterm systemic) |
| DNEL                                  |                                       | 60 mg/m3                                         |                                         |
| 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetāts |                                       |                                                  |                                         |
| dermāli                               | DNEL                                  | 796 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)   |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 320 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |                                         |
| inhalatīvi                            | DNEL                                  | 275 mg/m3 (Worker, longterm systemic)            |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 33 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)           |                                         |
| 141-78-6 Etilacetāts                  |                                       |                                                  |                                         |
| orāli                                 | DNEL                                  | 4,5 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |                                         |
| dermāli                               | DNEL                                  | 63 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)    |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 37 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)  |                                         |
| inhalatīvi                            | DNEL                                  | 734 mg/m3 /200 ppm (Worker, longterm systemic)   |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 1468 mg/m3 /400 ppm (Worker, acute systemic)     |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 734 mg/m3 /200 ppm (Worker, longterm local)      |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 1468 mg/m3 /400 ppm (Worker, acute local)        |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 367 mg/m3 /100 ppm (Consumer, longterm systemic) |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 734 mg/m3 /200 ppm (Consumer; acute systemic)    |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 367 mg/m3 /100 ppm (Consumer, longterm local)    |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 734 mg/m3 /200 ppm (Consumer, acute local)       |                                         |
| 123-86-4 n-butilacetāts               |                                       |                                                  |                                         |
| orāli                                 | DNEL                                  | 2 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)   |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 2 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)      |                                         |
| dermāli                               | DNEL                                  | 11 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)    |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 11 mg/kg /per day (Worker, acute systemic)       |                                         |
| inhalatīvi                            | DNEL                                  | 6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)   |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 6 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)      |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 300 mg/m3 (Worker, longterm systemic)            |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 600 mg/m3 (Worker, acute systemic)               |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 300 mg/m3 (Worker, longterm local)               |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 600 mg/m3 (Worker, acute local)                  |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 35,7 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)         |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 300 mg/m3 (Consumer; acute systemic)             |                                         |
| DNEL                                  | 35,7 mg/m3 (Consumer, longterm local) |                                                  |                                         |
| 78-93-3 butanons                      |                                       |                                                  |                                         |
| orāli                                 | DNEL                                  | 31 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)  |                                         |
| dermāli                               | DNEL                                  | 1161 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)  |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 412 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |                                         |
| inhalatīvi                            | DNEL                                  | 600 mg/m3 (Worker, longterm systemic)            |                                         |
|                                       | DNEL                                  | 106 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)          |                                         |
| Ksilols                               |                                       |                                                  |                                         |
| orāli                                 | DNEL                                  | 1,6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |                                         |

(Turpinājums 8.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 7.lpp.)

|                       |      |                                                |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|
| dermāli<br>inhalatīvi | DNEL | 180 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic) |
|                       | DNEL | 211 mg/m3 (Worker, longterm systemic)          |
|                       | DNEL | 221 mg/m3 (Worker, longterm local)             |
|                       | DNEL | 442 mg/m3 (Worker, acute systemic)             |
|                       | DNEL | 289 mg/m3 (Worker, acute local)                |
|                       | DNEL | 14,8 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)       |
|                       | DNEL | 260 mg/m3 (Consumer; acute systemic)           |
|                       | DNEL | 65,3 mg/m3 (Consumer, longterm local)          |
|                       | DNEL | 260 mg/m3 (Consumer, acute local)              |

**71-36-3 n-butanols**

|                     |      |                                                    |
|---------------------|------|----------------------------------------------------|
| orāli<br>inhalatīvi | DNEL | 3,125 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
|                     | DNEL | 310 mg/m3 (Worker, longterm local)                 |
|                     | DNEL | 55 mg/m3 (Consumer, longterm local)                |

**· PNEC**

**67-64-1 acetons**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 10,6 mg/l (Freshwater)            |
| PNEC | 1,06 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 21 mg/l (Sporadic release)        |
| PNEC | 100 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 30,4 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 3,04 mg/kg (Seawater sediment)    |
| PNEC | 29,5 mg/kg (Soil)                 |

**108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetāts**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 0,635 mg/l (Freshwater)           |
| PNEC | 0,064 mg/l (Seawater)             |
| PNEC | 100 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 3,29 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 0,329 mg/kg (Seawater sediment)   |
| PNEC | 0,29 mg/kg (Soil)                 |

**123-86-4 n-butilacetāts**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| PNEC | 0,18 mg/l (Freshwater)             |
| PNEC | 0,018 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 0,36 mg/l (Sporadic release)       |
| PNEC | 35,6 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 0,981 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 0,0981 mg/kg (Seawater sediment)   |
| PNEC | 0,0903 mg/kg (Soil)                |

**78-93-3 butanons**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 55,8 mg/l (Freshwater)            |
| PNEC | 55,8 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 55,8 mg/l (Sporadic release)      |
| PNEC | 709 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 284,7 mg/kg (Freshwater sediment) |
| PNEC | 284,7 mg/kg (Seawater sediment)   |

(Turpinājums 9.lpp.)

# Drošības datu lapā

## atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 8.lpp.)

**71-36-3 n-butanols**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| PNEC | 0,082 mg/l (Freshwater)            |
| PNEC | 0,0082 mg/l (Seawater)             |
| PNEC | 2,25 mg/l (Sporadic release)       |
| PNEC | 2476 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 0,178 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 0,0178 mg/kg (Seawater sediment)   |
| PNEC | 0,015 mg/kg (Soil)                 |

**· Sastāvdaļas ar bioloģiskām robežvērtībām:****67-64-1 acetons**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| BEI (US) | 25 mg/L                          |
|          | Medium: urine                    |
|          | Time: end of shift               |
|          | Parameter: Acetone (nonspecific) |

**78-93-3 butanons**

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| BEI (US) | 2 mg/L                                       |
|          | Medium: urine                                |
|          | Time: end of shift                           |
|          | Parameter: Methyl ethyl ketone (nonspecific) |

**Ksilols**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| BEI (US) | 1,5 g/g creatinine              |
|          | Medium: urine                   |
|          | Time: end of shift              |
|          | Parameter: Methylhippuric acids |

**· Papildu informācija:** Pamatā tika izmantoti sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti.**· 8.2 Ekspozīcijas kontrole****· Atbilstoša inženiertehniskā kontrole** Nav citu datu, skat. 7.punktu.**· Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi****· Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:**

Turēt tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Netīro, piesūcināto apģērbu nekavējoties novilkt.

Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas.

Neieelpot gāzes/ tvaikus/ aerosolus.

Nepieļaut saskarsmi ar acīm un ādu.

Nepieļaut saskarsmi ar acīm.

**· Elpceļu aizsardzība**

Pie īslaicīgas vai nelielas slodzes lietot elpošanas respiratoru; pie ilgstošas vai garākas saskares izmantot gāzmasku, kas nav atkarīga no ventilācijas

A2/P3 filtrs

**· Roku aizsardzība:**

Aizsargcimdi

**· Cimdus materiāls**

Butilkaučuks

Piemērotu cimdus izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuri dažādiem ražotājiem ir atšķirīgi.

**· Cimdus materiāla caurlaides laiks**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

(Turpinājums 10.lpp.)

# Drošības datu lapā

## atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespēšanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 9.lpp.)

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

0,4 mm biezi butila gumijas cimdi, kas ir izturīgi pret šķīdinātāju iedarbību 42-480 minūtes. Drošības dēļ iesakām lietotājiem un par darba drošību atbildīgajām personām pieņemt 42 minūtes kā laiku, kuru cimdi ir izturīgi pret šķīdinātāju iedarbību. Ņemot vērā šīs drošības datu lapas 3. sadaļu, dažos atsevišķos gadījumos izturības laiks var būt ilgāks.

• **Acu/sejas aizsardzība**

Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles

### 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

#### • 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • <b>Vispārēji dati</b>                                                                     |                                     |
| • <b>Agregātstāvoklis</b>                                                                   | Aerosols                            |
| • <b>Krāsa:</b>                                                                             | Dažādi, atkarībā no iekrāsojuma     |
| • <b>Smarža:</b>                                                                            | Kā šķīdinātāji                      |
| • <b>Smaržas sliekšnis:</b>                                                                 | Nav noteikts.                       |
| • <b>Kušanas punkts/ sasalšanas punkts</b>                                                  | Nav noteikts.                       |
| • <b>Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons</b> | Nav pielietojams, ir kā aerosols.   |
| • <b>Uzliesmojamība</b>                                                                     | Nav pielietojams.                   |
| • <b>Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža</b>                                     |                                     |
| • <b>Apakšējā:</b>                                                                          | 2,6 Vol %                           |
| • <b>Augšējā:</b>                                                                           | 26,2 Vol %                          |
| • <b>Uzliesmošanas punkts</b>                                                               | Nav pielietojams, ir kā aerosols.   |
| • <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                                                       | 240 °C (464 °F)                     |
| • <b>Sadalīšanās temperatūra</b>                                                            | Nav noteikts.                       |
| • <b>pH</b>                                                                                 | Maisījums nešķīst (ūdenī).          |
| • <b>Viskozitāte:</b>                                                                       |                                     |
| • <b>Kinemātiskā viskozitāte</b>                                                            | Nav noteikts.                       |
| • <b>dinamiskā:</b>                                                                         | Nav noteikts.                       |
| • <b>Šķīdība</b>                                                                            |                                     |
| • <b>ūdeni:</b>                                                                             | Nav/ mazliet samaisāms.             |
| • <b>Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība)</b>                            | Nav noteikts.                       |
| • <b>Tvaika spiediens pie 20 °C (68 °F):</b>                                                | 4000 hPa (3000,2 mm Hg)             |
| • <b>Blīvums un/vai relatīvais blīvums</b>                                                  |                                     |
| • <b>Blīvums pie 20 °C (68 °F):</b>                                                         | 0,7 g/cm <sup>3</sup> (5,8 lbs/gal) |
| • <b>Relatīvais blīvums</b>                                                                 | Nav noteikts.                       |
| • <b>Tvaiku blīvums</b>                                                                     | Nav noteikts.                       |

#### • 9.2 Cita informācija

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • <b>Izskats:</b>                                                                              |               |
| • <b>Forma:</b>                                                                                | Aerosols      |
| • <b>Svarīga informācija par veselības un apkārtējās vides aizsardzību, kā arī par drošību</b> |               |
| • <b>Sprādzienbīstamība:</b>                                                                   | Nav noteikts. |
| • <b>Šķīdinātāja saturs:</b>                                                                   |               |
| • <b>Organiskie šķīdinātāji:</b>                                                               | 92,2 %        |
| • <b>VOC (EC)</b>                                                                              | .             |
|                                                                                                | 682,2 g/l     |
| • <b>VOC-EU%</b>                                                                               | 92,20 %       |

(Turpinājums 11.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 10.lpp.)

|                                                                               |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Cieto daļiņu saturs:</b>                                                 | 7,7 %                                                                              |
| · <b>Stāvokļa maiņa</b>                                                       |                                                                                    |
| · <b>Iztvaikošanas ātrums</b>                                                 | Nav pielietojams.                                                                  |
| · <b>Informācija par fizikālās bīstamības klasēm</b>                          |                                                                                    |
| · <b>Sprādzienbīstami mater iāli</b>                                          | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Uzliesmojošas gāzes</b>                                                  | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Aerosoli</b>                                                             | Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. |
| · <b>Oksidējošas gāzes</b>                                                    | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Gāzes zem spiediena</b>                                                  | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Uzliesmojoši šķidrumi</b>                                                | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Uzliesmojošas cietas vielas</b>                                          | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Pašreaģējošas vielas un maisījumi</b>                                    | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Pirofori šķidrumi</b>                                                    | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Piroforas cietas vielas</b>                                              | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Pašsasilstošas vielas un maisījumi</b>                                   | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes</b> | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Oksidējoši šķidrumi</b>                                                  | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Oksidējošas cietas vielas</b>                                            | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Organiskie peroksīdi</b>                                                 | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Vielas un maisījumi, kas izraisa metālu koroziju</b>                     | iztrūkst                                                                           |
| · <b>Desensibilizēti sprādzienbīstami materiāli</b>                           | iztrūkst                                                                           |

**10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja**

- **10.1 Reaģētspēja** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.2 Ķīmiskā stabilitāte**
- **Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās:** Nesadalās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.
- **10.3 Bīstamu reakciju iespējamība** Nav zināmas bīstamas reakcijas.
- **10.4 Nepieļaujami apstākļi** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.5 Nesaderīgi materiāli:** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.6 Bīstami sadalīšanās produkti** Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

**11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija**

- **11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**
- **Akūta toksicitāte [akūts toksiskums]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

- **Svarīgāko LD/LC50- (letālo devu un koncentrācijas) klasifikācija:**

**67-64-1 acetons**

|            |             |                                 |
|------------|-------------|---------------------------------|
| orāli      | LD50        | 5800 mg/kg (rat)                |
| dermāli    | LD50        | >15800 mg/kg (rabbit)           |
| inhalatīvi | LC50 / 4h   | 76 mg/l (rat)                   |
|            | LC50 / 96 h | 5540 mg/l (oncorhynchus mykiss) |

**108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetāts**

|            |            |                      |
|------------|------------|----------------------|
| orāli      | LD50       | 8530 mg/kg (rat)     |
| dermāli    | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit) |
| inhalatīvi | LC50 / 4 h | >10000 mg/m3 (rat)   |

**141-78-6 Etilacetāts**

|       |      |                    |
|-------|------|--------------------|
| orāli | LD50 | >18000 mg/kg (rab) |
|-------|------|--------------------|

(Turpinājums 12.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 11.lpp.)

|                                |            |                              |
|--------------------------------|------------|------------------------------|
| dermāli                        | LD50       | 5620 mg/kg (rat)             |
| inhalatīvi                     | LC50 / 4 h | 1600 mg/m3 (rat)             |
| <b>123-86-4 n-butilacetāts</b> |            |                              |
| orāli                          | LD50       | 10800 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| dermāli                        | LD50       | >17600 mg/kg (rabbit)        |
| inhalatīvi                     | LC50 / 4 h | >21 mg/m3 (rat)              |
| <b>78-93-3 butanons</b>        |            |                              |
| orāli                          | LD50       | >2193 mg/kg (rat)            |
| dermāli                        | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit)         |
| inhalatīvi                     | LC50 / 4 h | 34 mg/m3 (rat)               |
| <b>Ksilols</b>                 |            |                              |
| orāli                          | LD50       | 3523 mg/kg (rat)             |
| dermāli                        | LD50       | 2000 mg/kg (rabbit)          |
| inhalatīvi                     | LC50 / 4 h | 29000 mg/m3 (rat)            |
| <b>71-36-3 n-butanols</b>      |            |                              |
| orāli                          | LD50       | 2292 mg/kg (rat)             |
| dermāli                        | LD50       | 3430 mg/kg (rabbit)          |
| inhalatīvi                     | LC50 / 4 h | 17000 mg/m3 (rat)            |

• **Ādas korozijs/ ādas kairinājums [kodīgs ādai/ kairinošs ādai]**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  
Nekairina.

• **Nopietns acu bojājums/ acu kairinājums** Izraisa nopietnu acu kairinājumu.• **Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu]**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  
Nav zināms, ka padarītu jutīgu.

• **Mutagenitāte dīgļšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte]**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

• **Kancerogenitāte** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.• **Reproduktīvā toksicitāte [toksisks reproduktīvai sistēmai]**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

• **Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība]**

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

• **Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

• **Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot]**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

• **11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**• **Endokrīni disruptīvās īpašības**

|         |          |             |
|---------|----------|-------------|
| 78-93-3 | butanons | Saraksts II |
|---------|----------|-------------|

\*

**12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija**• **12.1 Toksicitāte**• **Ūdeņu toksiskums:**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>67-64-1 acetons</b> |                                     |
| LC50/96h               | 8300 mg/l (fish)                    |
| EC50/96h               | 7200 mg/l (algae)                   |
| LC50 / 48 h            | 8450 mg/l (crustacean (water flea)) |

(Turpinājums 13.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 12.lpp.)

**115-10-6 Dimetilēteris**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| EC50 / 96 h | 155 mg/l (algae)           |
| LC50 / 48 h | >4000 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h | >4000 mg/l (fish)          |

**108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetāts**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| EC50 / 48 h | >500 mg/l (daphnia magna)          |
| LC50 / 96 h | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss) |

**78-93-3 butanons**

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| LC50 / 48 h | 308 mg/l (daphnia magna)                    |
| LC50 / 72 h | 1972 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata) |
| LC50 / 96 h | 2990 mg/l (fish)                            |

**Ksilols**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| EC50 / 48 h | 7,4 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h | 13,5 mg/l (fish)         |

**71-36-3 n-butanols**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| LC50 / 96 h | 1376 mg/l (fish) |
|-------------|------------------|

- **12.2 Noturība un noārdāmība** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.3 Bioakumulācijas potenciāls** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.4 Mobilitāte augsnē** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
- **PBT:** Nav pielietojams.
- **vPvB:** Nav pielietojams.
- **12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**  
Informāciju par endokrīnās sistēmas darbībai kaitējošām īpašībām skatīt 11. sadaļā.
- **12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes**
- **Cita ekoloģijas informācija:**
- **Vispārējie norādījumi:**  
Ūdens apdraudējuma klase 1(Pašu klasifikācija): vāji apdraud ūdeni  
Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā neatšķaidītā veidā vai lielākos daudzumos.

**13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi**

- **13.1 Atkritumu apstrādes metodes**
- **Ieteikums:** Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.

**• Eiropas atkritumu katalogs**

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas |
| 15 01 04  | metāla iepakojums                                                                    |

- **Neattīrītie iesaiņojumi:**
- **Ieteikums:**  
Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.  
Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.

**14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu**

- **14.1 ANO numurs vai ID numurs**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums**
- **ADR** 1950 AEROSOLI
- **IMDG** AEROSOLS

(Turpinājums 14.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespiešanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 13.lpp.)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · IATA                                                                            | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · klase                                                                           | 2.5F Gāzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · Riska faktoru etiķete                                                           | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · IMDG, IATA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Class                                                                           | 2.1 Gāzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Label                                                                           | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.4 Iepakojuma grupa                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 | iztrūkst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · 14.5 Vides apdraudējumi:                                                        | Nav pielietojams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem                                    | Uzmanību: Gāzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Bīstamības identifikācijas numurs (Kemler numurs):                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · Neatliekamās medicīniskās palīdzības Nr.:                                       | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · Stowage Code                                                                    | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.                                                                                                                    |
| · Segregation Code                                                                | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem              | Nav pielietojams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · Transports/ cita informācija:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Ierobežotie daudzumi (LQ)                                                       | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Atbrīvotie daudzumi (EQ)                                                        | Kods: E0<br>Nav atļauts pārvadāt kā atbrīvoto daudzumu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · Transporta kategorija                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods:                                          | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · IMDG                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Limited quantities (LQ)                                                         | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Excepted quantities (EQ)                                                        | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(Turpinājums 15.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespēšanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 14.lpp.)

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| ·                        | Not permitted as Excepted Quantity |
| · UN "Model Regulation": | UN 1950 AEROSOLI, 2.1              |

**15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu**

- **15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu**
- **Direktīva 2012/18/ES**
- **Konkrētas bīstamās vielas - I PIELIKUMS** Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **Seveso kategoriju P3a UZLIESMOJOŠI AEROSOLI**
- **Kritiskais/kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu prasības, kas attiecas uz zemākā līmeņa uzņēmumiem**  
150 t
- **Kritiskais/kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu prasības, kas attiecas uz augstākā līmeņa uzņēmumiem**  
500 t

- **REGULA (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP)**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām

- **Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS** Ierobežojumi: 3

- **Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās - II Pielikums**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām

- **Nacionālie noteikumi:**
- **Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi**

- **Īpaši bīstamas vielas (SVHC) atbilstoši REACH, 57. Panta**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām

- **15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:** Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

**16. IEDAĻA. Cita informācija**

Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.

Šī drošības datu lapā atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006, 31. pants, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2020/878 prasībām.

- **Nozīmīgākās frāzes**

- H201 Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība.
- H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.
- H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
- H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
- H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.
- H302 Kaitīgs, ja norij.
- H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
- H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
- H315 Kairina ādu.
- H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
- H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- H332 Kaitīgs ieelpojot.
- H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
- H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.
- H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
- H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

(Turpinājums 16.lpp.)

**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespēšanas datums: 13.02.2024

Versijas numurs 3 (aizstāj versiju 2)

Labojums: 27.01.2024

**Produkta nosaukums tirgū: CHAMĀLEON LEATHER PAINT GREY 400 ML**

(Turpinājums 15.lpp.)

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

• **Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**

Dati ir balstīti uz iekšējiem tehniskajiem datiem un piegādātāju tehniskajiem datiem.

| Aerosoli                                                                                              | Savienošanas princips                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums<br>Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) | MAISĪJUMA KLASIFIKĀCIJA VISPĀRĪGI BALSTĀS<br>UZ APRĒĶINU METODI, IZMANTOJOT<br>INFORMĀCIJU PAR VIELU SASKAŅĀ AR<br>REGULU (EK) 1272/2008. |

• **Versijas numurs iepriekšējai versijai: 2**

• **Saīsinājumi un akronīmi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Expl. 1.1: Sprādzienbīstami materiāli – 1.1. apakšgrupa

Flam. Gas 1A: Uzliesmojošas gāzes – 1.A kategorija

Aerosol 1: Aerosoli – 1. kategorija

Press. Gas (Comp.): Gāzes zem spiediena – Saspiesta gāze

Flam. Liq. 2: Uzliesmojoši šķidrumi – 2. kategorija

Flam. Liq. 3: Uzliesmojoši šķidrumi – 3. kategorija

Acute Tox. 4: Akūta toksicitāte – 4. kategorija

Skin Irrit. 2: Kodīgums/kairinājums ādai – 2. kategorija

Eye Dam. 1: Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums – 1. Kategorija

Eye Irrit. 2: Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums – 2. Kategorija

Carc. 2: Kancerogenitāte – 2. kategorija

STOT SE 3: Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) – 3. kategorija

STOT RE 2: Toksiska ietekme uz mērķorgānu (atkārtota iedarbība) – 2. kategorija

Asp. Tox. 1: Bīstams ieelpojot – 1. kategorija

• **\* Dati, attiecībā pret sākuma versiju, ir mainīti**