

Techninių duomenų lapas

Divinol Syntholight CC 0W-30

Produkto aprašymas

Divinol Syntholight CC 0W-30 – tai sklandžios eigos variklinė alyva, sukomponuota iš pažangiausios angliavandenilių sintezės technologijos alyvų ir modernių priedų. Ši alyva rekomenduojama benzininiams ir dyzeliniams varikliams, kuriems reikalinga ACEA A5/B5 klasifikacijos alyva, tai dažnai tinka „Volvo“ automobiliams.

Specifikacijos

API SL; ACEA A5/B5.

Gamintojų patvirtinimai

–

„Divinol“ rekomendacija:

„Volvo Cars“

Savybės

SAE klampos laipsnis:	0W-30
Klampa, esant 40 °C / ASTM D 7042 :	57 mm ² /s
Klampa, esant 100 °C / ASTM D 7042 :	10,5 mm ² /s
Klampos indeksas / ASTM D 2270 :	175
Tankis, esant 15°C / DIN EN ISO 12185:	0,850 g/cm ³
Stingimo temperatūra / DIN ISO 3016:	-38 °C
Pliūpsnio temperatūra (Cleveland metodas) / DIN ISO 2592:	215 °C

Naudojimo sritys

Divinol Syntholight CC 0W-30 užtikrina greitą variklio tepimą netgi žemos temperatūros sąlygomis ir sukuria pakankamai storą tepalinę plėvelę aukštesnėse temperatūrose.

49500

07/2018-49500-4

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 1