

Techninių duomenų lapas

Divinol Synthogear 75W-90

Produkto aprašymas

Divinol Synthogear 75W-90 yra sintetinė pavarų tepimo alyva sintetinių bazinių alyvų pagrindu.

Divinol Synthogear 75W-90 galima naudoti kaip pagalbinių, varančiųjų ir hipoidinių pavarų alyvą, kur būtina naudoti API GL-5 kokybės lygio alyvas, arba mechaninėse transmisijose, kuriose reikalaujama naudoti API GL-4 lygio alyvą. Sudėtyje esantys specialūs EP ir kitokie priedai suteikia tokias savybes:

- Labai stiprią apsaugą nuo rūdžių, korozijos ir putų susidarymo.
- Žemą stingimo temperatūrą.
- Puikias EP charakteristikas.
- Lengvą pavarų perjungimą net žemose temperatūrose.
- Puikų apkrovumą.
- Labai gerą atsparumą senėjimui.
- Puikų oksidacinį stabilumą.
- Neėsdina spalvotųjų metalų (vario ir pan.)

Specifikacijos

API GL 4 / GL 5 (MT-1); MIL-L 2105D/PRF-2105E

Atitinka šias gamintojų alyvų specifikacijas

„Arvin Meritor“ 0-76-N; „Eaton“; „DAF“ (GL-5); „Iveco“ (GL-5); „Renault“ (GL-5); „MAN“ 341 Z2; „MAN“ 342 M2; „Mack“ GO-J; „Scania“ STO 1:0; „ZF“ TE ML- 02B / 05A / 07A / 08 / 12B / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A.

„Divinol“ rekomendacija: „Volkswagen“ 501.50 (G50); „Mercedes-Benz“ patvirtinimas 235.0 / 235.1

Savybės

SAE klampos laipsnis:	75W-90
Išvaizda:	skaidrus skystis
Spalva:	L 2.0
Klampa, esant 40 °C / ASTM D 7042 :	110 mm ² /s
Klampa, esant 100 °C / ASTM D 7042 :	15 mm ² /s
Klampos indeksas / ASTM D 2270 :	145

52010

07/2018-52010-24

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 2

Techninių duomenų lapas

Divinol Synthogear 75W-90

Tankis, esant 15°C / DIN EN ISO 12185:	880 kg/m ³
Stingimo temperatūra / DIN ISO 3016:	< -40 °C
Pliūpsnio temperatūra (Cleveland metod.) / DIN EN ISO 2592:	> 190 °C

Naudojimo sritys

Divinol Synthogear 75W-90 alyva skirta ypač sunkiai apkrautoms transporto priemonių pavarų dėžėms ir kitoms pavarų dėžėms, kur reikalingos EP savybės.

52010

07/2018-52010-24

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

2 / 2