

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All® Shield +Ceramic Wheel
Treatment & Cleaner

Peržiūros data: 20/04/2021

Versija: 0

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: **Armor All® Shield +Ceramic Wheel Treatment & Cleaner**
Prekės kodas: A25164

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1 Nustatyti aktualūs naudojimo būdai

Nustatyti aktualūs naudojimo būdai: Automobilių pramonėje
Taikymo sritis: Automobilių ratų valiklis.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas Lietuvoje: Getz Lithuania UAB

Buveinės adresas: H. Ir O. Minkovskių g.98, LT-46248, Kaunas
Tel. +370 37 320373, faks. +370 37 490010
El. paštas: getz@getz.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą: Tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Smarkus akių pažeidimas, H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
dirginimas, 2 pavojaus kategorija

2.2. Ženklavimo elementai

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis:

Atsargiai

Pavojingumo frazės:

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją
Sudėtyje yra 5 - < 15 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų

2.3. Kiti pavojai

Ši medžiaga neklasifikuojama kaip PBT arba vPvB pagal dabartinius ES kriterijus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All® Shield +Ceramic Wheel
Treatment & Cleaner

Peržiūros data: 20/04/2021

Versija: 0

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Netaikoma.

3.2. Mišiniai

Komponentas	Medžiagos identifikatoriai	Koncentracija, %	Klasifikacija
Dimetilsiloksanas, polimeras, (((3-((2-aminoetil)amino)propil)-dimetoksisilil)oksi)-terminuotas	(CAS-Nr.) 71750-80-6 (EK-Nr.) 615-337-4 (REACH-Nr.) -	2.5 - <5	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319
2,6,8-trimetil-4-nonilpolietileno glikoletėris	(CAS-Nr.) 60828-78-6 (EK-Nr.) 612-043-8 (REACH-Nr.) -	1 - <2.5	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318
Natrio karbonatas	(CAS-Nr.) 497-19-8 (EK-Nr.) 207-838-8 (REACH-Nr.) 01-2119485498-19-XXXX	1 - <2.5	Eye Irrit. 2 - H319
2-(2-butoksietoksi)etanolis	(CAS-Nr.) 112-34-5 (EK-Nr.) 203-961-6 (REACH-Nr.) 01-2119475104-44-XXXX	0.5 - <1	Eye Irrit. 2 - H319
Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-16-alkildimetil, chloridai	(CAS-Nr.) 68424-85-1 (EK-Nr.) 270-325-2 (REACH-Nr.) -	0.025 - <0.25	Acute Tox. 4 - H302 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

visas H frazių tekstas pateikiamas: žiūrėti 16 skirsnį.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendras patarimas: Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Parodykite šį saugos duomenų lapą lankantis pas gydytoją.
- Įkvėpus: Pašalinti į gryną orą. Aspiracija į plaučius gali sukelti sunkų plaučių pažeidimą. Jei kvėpavimas sustoja, daryti dirbtinį kvėpavimą. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Vengti tiesioginio kontakto su oda. Naudokite barjerą, kad atliktumėte gaivinimą iš burnos į burną. Jei sunku kvėpuoti, (apmokytas personalas turėtų) duoti deguonies. Nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos. Gali atsirasti uždelsta plaučių edema.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All® Shield +Ceramic Wheel
Treatment & Cleaner

Peržiūros data: 20/04/2021

Versija: 0

Patekus į akis:	Nedelsdami praplaukite akis vandeniu, mažiausiai 15 minučių, retkarčiais pakeldami viršutinį ir apatinį vokus, kad būtų užtikrintas kruopštus skalavimas. Jei įmanoma ir jei tai saugu, išimkite kontaktinius lęšius. Jei sudirginimas, paraudimas ar mirksėjimas išlieka, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos:	Nuplauti su muilu bei dideliu kiekiu vandens Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus:	Kruopščiai skalaukite burną vandeniu. Niekada nieko neduokite per burną nesąmoningam žmogui. Nesukelkite vėmimo, nebent tai daryti nurodė medicinos personalas. Jei vemama, galvą reikia laikyti žemai, kad vėmimas nepatektų į plaučius. Kreipkitės į gydytoją, jei simptomai yra sunkūs arba nepraeina.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpus:	Ilgalaikis arba pakartotinis didelės koncentracijos garų poveikis gali sukelti toliau nurodytą neigiamą poveikį: mieguistumas. Galvos svaigimas.
Patekus į akis:	Dirgina akis. Gali sukelti diskomfortą. Skausmas. Gausus akių ašarojimas. paraudimas.
Patekus ant odos:	Ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti paraudimą ir sudirginimą. Ilgalaikis sąlytis gali sukelti odos išsausėjimą.
Prarijus:	Gastrointestinal symptoms, including upset stomach.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydykite simptomškai.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:	Naudokite sausu chemikalus, CO ₂ , putas ar purkškite vandeniu. Gesinkite gaisrą medžiaga, tinkama supančiai ugniai.
Netinkamos gesinimo priemonės:	Nenaudokite vandens srovės.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Produktas yra sensibilizatorius arba jo sudėtyje yra. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Dėl terminio skilimo gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsauginės priemonės:	Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas apsaugos priemones. Dėvėkite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir tinkamus apsauginius drabužius. Europos standartą EN469 atitinkanti ugniagesio apranga (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins pagrindinį apsaugos lygį cheminių incidentų metu.
-----------------------	--

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Dėvėkite apsauginius drabužius, kaip aprašyta šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius, jei tai saugu. Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All® Shield +Ceramic Wheel
Treatment & Cleaner

Peržiūros data: 20/04/2021

Versija: 0

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Dėvėkite apsauginius drabužius, kaip aprašyta šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje. Šalia išsiliejusio produkto nerūkyti, nekurti kibirkščių, liepsnos ar kitų užsidegimo šaltinių. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius, jei tai saugu. Nelieskite išsiliejusios medžiagos ir nevaikščiokite po ją. Sugerti į vermikulitą, sausą smėlį ar žemę ir sudėti į talpyklas. Naudokite tik kibirkščių nesukeliančius įrankius. Talpyklos su surinktomis išsiliejusiomis medžiagomis turi būti tinkamai paženklintos, nurodant teisingą turinį ir pavojaus simbolį.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Dėl asmens apsaugos priemonių, žiūrėti 8 skirsnį. Dėl atliekų tvarkymo, žiūrėti 13 skirsnį.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos praktiką. Vengti patekimo ant odos, akių ar drabužių. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo takų apsaugą. Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.

Naudoti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos praktiką. Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Nusivilkite užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpyklas laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Parduotuvė užrakinta. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti toliau nuo kitų medžiagų.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

1 Skirsnis informuoja apie identifikuotas galutines naudojimo paskirtis.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio Ribinės Vertės Darbo Aplinkoje:

Oktametilciklotetrasiloksanas (CAS: 556-67-2)

DNEL Darbuotojai - įkvėpus; ilgalaikis sisteminis poveikis: 73 mg/m³

Darbuotojai - įkvėpus; ilgalaikis vietinis poveikis: 73 mg/m³

Bendroji populiacija - įkvėpus; Ilgalaikis sisteminis poveikis: 13 mg/m³

Plačioji visuomenė - įkvėpus; Ilgalaikis vietinis poveikis: 13 mg/m³

Plačioji populiacija - Per burną; Ilgalaikis sisteminis poveikis: 373,75 mg/kg/dieną.

PNEC Nuosėdos (gėlas vanduo); 1,5 µg/l

Nuosėdos (jūros vanduo); 0,15 µg/l

STP; 10 mg/l

Nuosėdos (gėlas vanduo); 3 mg/kg

Nuosėdos (jūros vanduo); 0,3 mg/kg

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All® Shield +Ceramic Wheel
Treatment & Cleaner

Peržiūros data: 20/04/2021

Versija: 0

Dirvožemis; 0,54 mg/kg

Per burną; 41 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolės priemonės



Kontrolės procedūros:

Apsaugos lygis ir būtinų kontrolės priemonių tipai skirsis priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų. Kontrolės priemonės, į kurias reikia atkreipti dėmesį: Įprastomis naudojimo sąlygomis ir tinkamai vėdinant nekeliami jokie specialūs reikalavimai.

Kvėpavimo takų apsauga:

Jei ventiliacija nepakankama, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės, pvz., kaukes su P tipo filtru (LST EN 141).

Akių/veido apsauga:

Vengti dulkių patekimo į akis. Prireikus naudoti apsauginius priglundančius akinius (LST EN 166)

Rankų apsauga:

Prireikus –apsauginės pirštinės (LST EN 374). Tinkamiausios apsauginės pirštinės parenkamos pagal kokybę, patvarumą, naudojimo trukmę.

Poveikio aplinkai kontrolė:

Normaliai naudojant produktas nekelia pavojaus.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Išvaizda:	Skystis
Spalva	balta spalva
Kvapą	tirpiklio kvapas
Kvapo atsiradimo slenkstis:	Netaikomas
pH:	9.78
Lydymosi/užšalimo temperatūra:	Netaikomas
Pradinė virimo temperatūra:	Netaikomas
Pliūpsnio temperatūra:	Netaikomas
degumas (kietų medžiagų, dujų):	Netaikomas
garavimo greitis:	Netaikomas
Žemutinė sprogumo riba:	Netaikomas
Viršutinė sprogumo riba:	Netaikomas
Garų slėgis	Netaikomas
Garų tankis:	Netaikomas
Santykinis tankis:	1.0156 kg/l
Tirpumas:	Tirpsta vandenyje.
pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	Netaikomas
Savaiminio užsidegimo Temperatūra:	Netaikomas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All® Shield +Ceramic Wheel
Treatment & Cleaner

Peržiūros data: 20/04/2021

Versija: 0

Dinaminė klampa:	Netaikomas
kinematinis klampumas:	Netaikomas
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga.
Oksidacinės savybės:	Netaikomas

9.2. Kita informacija

Netaikomas.

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1 Reaktyvumas

Nėra susijusių su šiuo produktu žinomų reaktingumo pavojų.

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus esant normaliai aplinkos temperatūrai ir kai naudojamas pagal rekomendacijas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nesipolimerizuoja.

10.4 Vengtinios sąlygos

Šiluma, liepsnos ir kibirkštys.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Nežinomos.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Anglies oksidai. Azoto oksidai.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

ūmus toksiškumas:

Mišinys netirtas. Remiantis turimais duomenimis sudėtinių medžiagų klasifikavimo kriterijai netenkinami.

odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:	Sukelia smarkų akių dirginimą.
kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
kancerogeniškumas:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
toksiškumas reprodukcijai:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
STOT (vienkartinis poveikis):	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All® Shield +Ceramic Wheel
Treatment & Cleaner

Peržiūros data: 20/04/2021

Versija: 0

STOT (kartotinis poveikis):

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.

aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.

Kitas neigiamas poveikis:

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Mišinys netirtas. Remiantis turimais duomenimis sudėtinių medžiagų klasifikavimo kriterijai netenkinami.

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Produktas tirpsta vandenyje.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra medžiagų pasižyminčių bioakumuliaciniu potencialu.

12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas tirpsta vandenyje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Ši medžiaga neklasifikuojama kaip PBT ar vPvB pagal dabartinius ES kriterijus.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra duomenų

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Šalinimo būdai

Šalinti laikantis vietos taisyklių. Vengti patekimo į drenažo sistemas ir į aplinką. Užterštas pakuotės šalinti taip pat kaip ir patį produktą. Neužterštos pakuotės gali būti perdirbamos.

14. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

14.1. JT numeris ar ID numeris

ADR

-

IMDG

-

IATA

-

ADN

-

RID

-

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

ADR

-

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All® Shield +Ceramic Wheel
Treatment & Cleaner

Peržiūros data: 20/04/2021

Versija: 0

IMDG -
IATA -
ADN -
RID -

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR -
IMDG -
IATA -
ADN -
RID -

14.4. Pakuotės grupė

ADR -
IMDG -
IATA -
ADN -
RID -

14.5. Pavojus aplinkai

pavojingas aplinkai Taip
jūrų teršalas Taip
kita informacija: Taip

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios transporto priemonės: -

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

nenurodyta

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1 ES teisės aktai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All® Shield +Ceramic Wheel
Treatment & Cleaner

Peržiūros data: 20/04/2021

Versija: 0

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) su keitiniais;
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas) su keitiniais;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2020/878, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Lietuvos higienos norma HN 23-2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;
- LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (suvestinė redakcija nuo 2018-12 06);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), 2015 m. redakcija;

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16. KITA INFORMACIJA

ADR = – Europinis tarptautinis automobilių keliais sunkvežimiais gabenamų krovinių klasifikatorius;

CLP = Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas [Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008]

IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija;

IMDG = Tarptautiniai jūrai pavojingi kroviniai

REACH = dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REGLAMENTAS (EB) Nr 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų)

DMEL = Išvestinis mažiausiojo poveikio lygis

DNEL = Išvestinis mažiausiojo poveikio lygis

EWC = Išvestinis mažiausiojo poveikio lygis

LC50 = 50 % letališkumo koncentracija

LD50 = 50% mirtina dozė

LL50 = vidutinis mirtinasis lygis

NA = netaikoma

NOEC = nepastebėta poveikio koncentracija

NOAEC = Nestebimo neigiamo efekto koncentracija

NOAEL = Nestebimo neigiamo efekto lygis N.O.S. = Kitaip nenurodyta

OEL = profesinio poveikio ribos - trumpalaikio poveikio ribos (STEL)

PNEC = numatoma jokio poveikio neturinti koncentracija

Kiekybinis struktūros ir aktyvumo santykis (QSAR)

STOT = toksiškumas konkrečiam organui

TWA = laiko svertinis vidurkis

LOJ = lakieji organiniai junginiai

WGK = vandens pavojaus klasė (vandens pavojaus klasė pagal Vokietijos federalinę vandentvarkos įstatymą)

Klasifikacija: skaičiavimo metodas

Pavojingumo frazių pilnas H225 Labai degūs skystis ir garai.

Tekstas:

H302 Kenksminga prarijus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All® Shield +Ceramic Wheel
Treatment & Cleaner

Peržiūros data: 20/04/2021

Versija: 0

H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Peržiūros data 12/05/2021

Pataisos numeris 0

Ši informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga ir negali būti taikoma, kai ši medžiaga yra naudojama kartu su kitomis medžiagomis arba bet kurio kito proceso metu. Ši informacija, bendrovės žiniomis ir įsitikinimu, yra tiksli ir patikima nurodytos datos laikotarpiu. Tačiau neteikiama garantija dėl jos tikslumo, patikimumo ar išsamumo. Vartotojas pats turi atsakingai nuspręsti, ar ši informacija tinka konkrečiai naudojant produktą